

Cirkelmaaier light



- Robuuste behuizing uit hoogwaardig en slijtage bestendig staalplaat. Geoptimaliseerd interieur van de behuizing zorgt voor een optimaal effect van maaien en gelijkmatige uitworp van de massa.
- De beweegbare messen op de rotor nemen automatisch afstand bij het botsen op een obstakel.
- De rotor met de messen op twee hoogten geven een verbeterd mulch effect.
- De klepelmaaier maakt werken met hoge snelheden mogelijk.
- Zijn fors en bestendig en dus geschikt voor gebruik onder zware werkomstandigheden.

Zwevende aanpassing van de klepelmaaier aan ongelijke oppervlakken

Instelbare werkhoogte



Cirkelmaaier profi

	MT profi		
	MT 180	MT 230	MT 260
Werkbreedte (cm)	180	230	260
Machine breedte (cm)	50	62	62
Aantal riemen (stuks)	3	3	3
Aantal toeren (min ⁻¹)	540 (1000)	540 (1000)	540 (1000)
Aantal rotors (stuks)	3	3	4
Aantal messen (stuks)	12	18	24
Tractorvermogen (kW)	29 - 48	37 - 55	40 - 59
Tractorvermogen (PK)	40 - 65	50 - 75	55 - 80
Gewicht machine (kg)	487	581	637

Cirkelmaaier light

	MTL			
	MTL 120	MTL 150	MTL 180	MTL 210
Werkbreedte (cm)	120	150	180	210
Machine breedte (cm)	-	-	-	-
Aantal riemen (stuks)	2	2	2	2
Aantal toeren (min ⁻¹)	540	540	540	540
Aantal rotors (stuks)	3	3	3	3
Aantal messen (stuks)	3	3	3	3
Tractorvermogen (kW)	15 - 33	22 - 40	26 - 44	29 - 48
Tractorvermogen (PK)	20 - 45	30 - 55	35 - 60	40 - 65
Gewicht machine (kg)	178	196	214	370